

<b>Lieferbare serv-Clip® Rohrmessanschlüsse</b> Für die Installation auf Stahlrohre und (3)Edelstahlrohre in 3 Minuten – Ohne Rohrtrennung											
Typ		SC-1-A-..	SC-1-P-..			SC-1-T-..		SC-1-P-..			
		SC-2-A-..	SC-2-P-..			SC-2-T-..		SC-2-P-..			
Gehäuse Größe	für Rohraussen Ø mm	A: Hydr.Rohr DIN 2391		Gewinderohr DIN			Tube US-Norm SAE kalt gezogen AussenØ		Pipe US-Norm SAE warm gewalzt		
		*ND mm	Rohrwand bis 5mm Reihe	Innen ~IØ R-Zoll	Rohrwand DIN 2440 mittel schwer	DIN 2441 schwer	Außen Inch	Rohrw mm	Innen ~IØ R-Zoll	Schedule 80	Schedule 160
I	9,52						3/8	1,2			
	10	10	L / S								
	(2) 12	12	L / S								
	12,7						1/2	2,1			
	13,5			R1/4	2,4	2,9			1/4	3,0	-
	14	14	S								
	15	15	L								
	15,9						5/8	2,5			
	16	16	S								
17,2			R3/8	2,4	2,9			3/8	3,2	-	
18	18	L									
II	19,05						3/4	2,9			
	20	20	S								
	21,4			R1/2	2,65	3,25			1/2	3,7	4,7
	22	22	L								
	25	25	S								
	25,4						1	3			
	26,9			R3/4	2,65	3,25			3/4	3,9	(1) 5,6
28	28	L									
III	30	30	S								
	31,75						1 1/4	3			
	33,7			R1	3,25	4,05			1	4,5	(1) 6,4
	35	35	L								
	38	38	S								
	38,1						1 1/2	4			
	42	42	L								
42,4			R11/4	3,25	4,05			1 1/4	4,85	(1) 6,4	
IV	48,3			R11/2	3,25	4,05			1 1/2	5,08	(1) 7,14
	50	50	6								
	50,8						2	5			
	60,3			R2	3,65	4,5			2	5,53	x
	65	65	8								
	76,1			R21/2	3,65	4,5			2 1/2	7,01	x
	88,9			R3	4,05	4,85			3	7,62	x
(1) Für die Ausführung PIPE (P) bestätigen Sie uns bitte den Schedule 80 oder 160 (Rohrwand) für die Größe 3/4" bis 2". Wir liefern spezielle Montageanleitungen und Nadel für den Schedule 160. (2) Der Volumenstrom- oder Leckagesensor können ab Rohr 12 x 1,5 mm bis 5,5 mm Wandstärke (Ausnahme: 12x2mm nicht möglich) mit dem Rohrmessanschluss serv-Clip® eingesetzt werden. Für Rohre über 3" (88,9 mm) und Wandstärke ab 6 mm kann der Anschweißstutzen SC-XE-607 eingesetzt werden. (3) Für Edelstahlrohre bis 5,5mm bitte folgendes Zubehör bestellen. Für SC1 Art. 501-040-02 oder SC2 Art. 501-041-02											
Ab Lager lieferbar						als SC-2-.. Ausführung nur lieferbar					