

Innovative Öl-Hydraulik Instandhaltung- Ohne Rohrtrennung

Meßstelle serv-Clip Typ 2 mit Sensoren fluid-Check kombinierbar.
(Druck, Temperatur, Volumenstrom, Leckage)



Für alle Stahlrohre
-Ø von 10 bis 42 mm,
3/8 bis 2 Tube/inch
1/4 bis 3 Pipe/R-Zoll

(*) Für Edelstahlrohre auf Anfrage

INSTALLATION IN 3 MINUTEN

serv-Clip 1

für die Montage unter Druck

Montageablauf

Installation mit Maulschlüssel SW 22 und Imbußschlüssel 6mm



1 Anbaustelle



5 Messanschluss verschrauben



2 Farbe entfernen



6 Nadel einstechen



3 Rohr reinigen



7 Messen



4 Messanschluss aufsetzen



1 Anbaustelle



5 Nadel einstechen



2 Farbe entfernen und Rohr reinigen



6 Nadel und Bügel entfernen



3 Messanschluss aufsetzen



7 Messanschluss einschrauben



4 Messanschluss verschrauben



8 Messen

www.servclip.de

- Null Ölverschmutzung
- Mit Messanschluss M16x2
- bis 630bar und 200°C einsetzbar